

ISO-ELECT

Nettoyant diélectrique – séchage moyen -

➔ Pouvoir nettoyant élevé
27221

➔ Fortement nettoyant

➔ Rigidité diélectrique = 29000 volts NFC


Caractéristiques physiques

P R O D U I T A C T I F

- | | |
|---------------------|---|
| . ETAT PHYSIQUE | Liquide fluide |
| . MASSE VOLUMIQUE | 775 g/l +/- 20 g/l. |
| . REACTION CHIMIQUE | Neutre. |
| . POINT D'ECLAIR | 41 °C coupe fermée |
| . INFLAMMABILITE | Point d'éclair supérieur à 21°C et inférieur à 55 °c
Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A2 |
| . ODEUR | Faible de solvant |
| . COULEUR | Incolore |

G A Z P R O P U L S E U R

- . Propulseur hydrocarboné



Propriétés principales / Actions

- . Non émulsionnable dans l'eau, miscible dans les solvants pétroliers.
- . Ne contient pas de benzène (teneur résiduelle inférieure à 0.1%), toluène, xylène, n-hexane, solvants chlorés ou autres dérivés halogénés.
- . **Rigidité diélectrique du produit actif = 29000 volts NFC 27221.**
- . **Pouvoir nettoyant élevé.**
- . Ne provoque pas la corrosion des métaux et alliages légers.
- . Non miscible dans l'eau.
- . **Fortement nettoyant**, dissout les salissures, huiles, graisses d'origines diverses et autres contaminations grasses présentes sur les surfaces.
- . Permet le dégraissage de pièces mécaniques, surfaces peintes, matériels électriques et électromécaniques, équipements téléphoniques, éclairage public.



CétouClean®
FRANCE

Produit : ISO-ELECT
Version n° 1
du 26/04/2022

Modes et doses d'emploi



- ✓ Pour des raisons de sécurité et bien que la rigidité diélectrique soit supérieure à 25000 volts, prendre la précaution de mettre le matériel HORS TENSION.
- ✓ Utilisation : **MULTIPOSITIONS**.
- ✓ Pulvériser directement sur les parties à nettoyer ou sur un chiffon sec et non pelucheux ou à l'aide du tube prolongateur pour les endroits précis ou difficiles d'accès.
- ✓ Selon le cas, laisser agir quelques instants et terminer le nettoyage à l'aide d'un souffleur ou d'un jet d'air comprimé sec, et vérifier le séchage complet avant de remettre le matériel sous tension.

Principaux éléments de composition

Préparation à base d'une association d'hydrocarbures aliphatiques purifiés conditionnée en boîtier générateur d'aérosols

Recommandations

		DANGER
H222 H229 H317 H336 H412 EUH066	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.	
P210 P251 P403 + P233 P410 + P412	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.	

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Utilisation HORS TENSION.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA** : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.